

Техническа характеристика

Модел	M95GX III	M105GX III	M115GX III	M125GX III	M135GX III
Двигател					
Тип	V3800-CR-TIEF4		V6108-CR-TIEF4		
Обороти U/мин	2400		2200		
Брой цилиндри, обем на двигателя	4/3769 куб. см.		4/6124		
Мощност (97/68/EC) к.с	104	111	123	133	143
Вместимост на горивния резервоар, л.	190				
Вместимост на резервоара за Ad-Blue, л.	16				
Трансмисия					
Колесна формула	4x4				
Брой предавки	24 предни/24 тип Powershift				
Брой диапазони	3				
Максимална скорост	40км.ч.				
Реверс за посоката на движение	Електро -хидравличен				
Съединител	Многодисков в маслена баня, електро-хидравличен				
Спирачки	Многодискови, автоматично действащи на 4-те колела				
Включване на преден мост	Електро – хидравлично с автоматична функция				
Блокировка на диференциалите	Електро – хидравлично				
ВОМ					
Обороти U/мин	540/1000 (Опция 540/540 eco)				
Хидравлична система					
Дебит на помпата , л/мин.	76,3		82,5		
Навесна система	Кат. III с автоматични заключващи звена				
Система за контрол	позиционен, силов и смесен тип				
Товароподемност, кг.	5000		6100		
Хидравлични клапани	2 двойки (опция 4 двойки)				
Размери и маса					
Дължина	4305мм		4460мм		
Височина	2830мм		2885мм		
Ширина мин.- макс. със стандартни гуми	2275-2380мм		2100-2325мм		
Надлъжна база	2435мм		2690мм		
Размер на предни гуми	380/70R24		420/70R24		
Размер на задни гуми	520/70R34		520/70R38		
Колея предна	1565;1675мм		1720;1765мм		
Колея задна	1750;1850;1860мм		1605;1660;1755;1810;1860мм		
Радиус на завой, м.	4,1		4,5		
Маса без противотежести , кг.	4300		4810		
Челен товарач, модел					
	LA 1955		LA2255		
Спецификация челен товарач	макс. височина	макс. товаропод.	макс. височина	макс. товароподемност	
Макс. височ. при точката на завъртане. мм	3700	3370	4099	3764	
Товароподемност, кг	1895	1950	2137	2212	
Максимален ъгъл на разтоварване, град.	52	63	50	60	
Макс. изтегляне на кофата от земята,град.	40				
Време за издигане, сек.	3,8		4,5		
Време за спускане , сек.	3,3		3,9		
Време за обръщане на кофата, сек.	2,1		2,4		
Време за изтегляне на кофата, сек.	2,5		3		

Модел	M95GX III	M105GX III	M115GX III	M125GX III	M135GX III
Двигател					
Памет обороти А и В		●		●	
Функция постоянни обороти		●		●	
Ограничител за максимални обороти		●		●	
Трансмисия					
Диапазон пълзящи скорости		○		○	
Автоматично превключване на предавки		○		○	
ВОМ 540/1000		●		●	
ВОМ 540/540 есо		○		○	
Автоматично включване на преден мост		●		●	
Спирачки		●		●	
Включване на преден мост		●		●	
Блокировка на диференциалите		●		●	
Преден мост					
Активно окачване на преден мост		○		○	
Заклучване на активния мост		●		●	
Регулировка спрямо натоварването		●		●	
Хидравлична система					
Клапани с регулируем дебит		●		●	
Връщаща хидравлична линия		○		○	
Резервоар за излишно масло		●		●	
Независима помпа за кормил. управление		●		●	
Кабина					
Активно окачване на кабината		N/A		N/A	
Климатизация		●		●	
Стъклен отваряем люк		●		●	
Радио		●		●	
Седалка на пневматично окачване		●		●	
Пасажерска седалка		●		●	
Мултифункционален подлакътник		●		●	
Подгряване на задното стъкло		○		○	
Задна щора		○		○	
Допълнителни предни LED фарове		○		○	
Допълнителни задни LED фарове		○		○	
Поликарбонатна дясна врата и заден прозорец		○		○	
Челен товарач					
Механичен контрол с джойстик		●		●	
Хидравлично самопозициониране		○		○	
Независима 3-та хидравлична линия		○		○	
Окачване Евро стандарт тип 8		●		●	
Защитен клапан при загуба на налягане		○		○	
Конзола за едновременно включване на всички хидравлични линии		○		○	

Опция



Стандарт

N/A не се предлага